

FerroAluminios



 @Ferroaluminios

 @Ferroaluminios SAS

 www.ferroaluminios.com.co

ESCALERA TIJERA

TIPO COMERCIAL



Peldaños	Altura útil de Escalera (m)	Carga de trabajo (kg)
2	0,58	120
6	1,67	120
7	1,97	120
8	2,27	120
9	2,55	120

Tipo II: Capacidad 120 Kg / 264 Lb

Uso recomendado: Uso comercial

Disponibilidad: De 2 pasos a 9 pasos



ESCALERA TIJERA

TIPO HOGAR



<i>Peldaños</i>	<i>Altura útil de Escalera (m)</i>	<i>Carga de trabajo (kg)</i>
3	0,85	91
4	1,12	91
5	1,4	91
6	1,67	91
7	1,97	91

Tipo III: Capacidad 91 Kg / 200 Lb

Uso recomendado: Hogar

Disponibilidad: De 3 pasos a 7 pasos

ESCALERA TIJERA

TIPO INDUSTRIAL



Peldaños	Altura útil de Escalera (m)	Carga de trabajo (kg)
2	0,58	136
3	0,85	136
4	1,12	136
5	1,4	136
6	1,67	136
7	1,97	136
8	2,27	136
9	2,55	136
10	2,83	136
11	3,12	136
12	3,45	136
13	3,81	136
14	4,3	136
15	4,8	136
18	5,8	136

Tipo IA: Capacidad 136 Kg / 300 Lb

Uso recomendado: Industrial pesado

Disponibilidad: De 2 pasos a 18 pasos



ESCALERA TIJERA

CACHUCHA PLASTICA TIPO INDUSTRIAL



<i>Peldaños</i>	<i>Altura útil de Escalera (m)</i>	<i>Carga de trabajo (kg)</i>
2	0,58	136
3	0,85	136
4	1,12	136
5	1,4	136
6	1,67	136
7	1,97	136
8	2,27	136
9	2,55	136

Tipo IA: Capacidad 136 Kg / 300 Lb

Uso recomendado: Industrial pesado

Disponibilidad: De 2 pasos a 18 pasos



ESCALERA DOBLE SERVICIO

TIPO INDUSTRIAL



<i>Peldaños por cara</i>	<i>Altura útil de Escalera (m)</i>	<i>Capacidad (kg)</i>
2	0,58	136
3	0,85	136
4	1,12	136
5	1,4	136
6	1,67	136
7	1,97	136
8	2,27	136
9	2,55	136
10	2,83	136
11	3,12	136
12	3,45	136
13	3,81	136

Tipo A1: Capacidad 136 Kg / 299 Lb

Uso recomendado: Industrial pesado

Disponibilidad: De 2 pasos a 13 pasos



ESCALERA PLATAFORMA

TIPO INDUSTRIAL



Peldaños	Altura útil de Escalera (m)	Carga de trabajo (kg)
4	1,12	136
5	1,4	136
6	1,67	136
7	1,97	136
8	2,27	136
9	2,55	136
10	2,83	136
11	3,12	136
12	3,39	136

Tipo A1: Capacidad 136 Kg / 299 Lb

Uso recomendado: Industrial pesado

Disponibilidad: De 4 pasos a 12 pasos



ESCALERA MULTIPROPOSITO

TIPO INDUSTRIAL



<i>Peldaños</i>	<i>Altura útil de Escalera (m)</i>	<i>Carga de trabajo (kg)</i>
12	3.46	150

Tipo IA: Capacidad 150 Kg / 330 Lb

Uso recomendado: Industrial pesado

Disponibilidad: De 12 pasos



ESCALERA PRETUL

TIPO HOGAR



<i>Peldaños</i>	<i>Altura útil de Escalera (m)</i>	<i>Carga de trabajo (kg)</i>
3	2.2	150
4	2.4	150

Tipo IA: Capacidad 150 Kg / 330 Lb

Uso recomendado: Industrial pesado

Disponibilidad: De 3 y 4 pasos

ESCALERA TIPO EXTENSIÓN

TIPO INDUSTRIAL



<i>Peldaños</i>	<i>Altura Util de Escalera (m)</i>	<i>Carga de trabajo (kg)</i>
10	2,45	136
12	3,45	136
16	4,45	136
20	5,45	136
22	6,45	136
24	7,45	136
28	9,45	136
34	11,45	136

Tipo A1: Capacidad 136 Kg / 299 Lb

Uso recomendado: Industrial pesado

Disponibilidad: De 3 metros a 12 metros



ESCALERA TIPO PARED

TIPO INDUSTRIAL



<i>Peldaños</i>	<i>Altura útil de Escalera (m)</i>	<i>Carga de trabajo (kg)</i>
5	1,5	120
6	1,8	120
7	2,1	120
8	2,4	120
9	2,7	120
10	3	120
11	3,3	120
12	3,6	120
13	4	120
14	4,3	120
15	4,5	120
16	5	120
18	6	120

Tipo A1: Capacidad 120Kg / 299 Lb

Uso recomendado: Industrial

Disponibilidad: De 5 pasos a 18 pasos



FIBRA DE VIDRIO

ESCALERA EXTENSIÓN



<i>Peldaños</i>	<i>Altura útil de Escalera (m)</i>	<i>Carga de trabajo (kg)</i>
16	4,4	136
20	9,8	136
24	6,8	136
28	8,0	136
32	9,1	136
36	5,4	136
40	10,8	136

Tipo I: Capacidad 136Kg / 300 Lb

Uso recomendado: Industrial

Disponibilidad: De 16 pasos a 40 pasos



FIBRA DE VIDRIO

ESCALERA TIJERA



Peldaños	Altura útil de Escalera (m)	Carga de trabajo (kg)
2	0,60	136
3	0,90	136
4	1,20	136
5	1,50	136
6	1,80	136
7	2,10	136
8	2,40	136
10	3,00	136
12	3,60	136
13	4,00	136
16	5,00	136
20	6,00	136

Tipo IA: Capacidad 136 Kg / 300 Lb

Uso recomendado: Industrial pesado

Disponibilidad: De 2 pasos a 20 pasos



FIBRA DE VIDRIO

ESCALERA CON PLATAFORMA



<i>Peldaños</i>	<i>Altura útil de Escalera (m)</i>	<i>Carga de trabajo (kg)</i>
2	0,58	136
3	0,85	136
4	1,12	136
5	1,4	136
6	1,67	136
7	1,97	136

Tipo IA: Capacidad 136 Kg / 300 Lb

Uso recomendado: Industrial pesado

Disponibilidad: De 2 pasos a 7 pasos

